INSPECTION QUOTIDIENNE
B335 chariots élévateurs **(TÉLESCOPIQUES)**

http://www.formatechgss.com / 514-574-8005 (02/14)

Réserver carte d'affaires client

Conformément à la norme CAN CSA B335-04. Article 8.2 annexe A.
Au début de chaque quart de travail et avant d'utiliser le chariot,
on doit effectuer une inspection avant l'utilisation.

Les éléments suivants doivent être inspectés pour déceler toute défectuosité.

Inspection visuelle

☐**Manuel d'opérateur/Fiches d'inspection**
Extincteur/ interrupteur principal,
Mise en garde, Manquant ou illisible

☐**Carburant**
Niveau de carburant, Fuites, Séparateur

☐**Pneus/Roues**
Dommages, Gonflement,
Écrous Boulons, Desserrés, Cassés ou Manquants

☐**Toit de protection/Structure**
Dommages, Soudures, Fissurées, Boulons manquants, Marche Cassées ou Desserrées

☐**Cylindres/hydrauliques**
Niveau d'huile Hydraulique, Suintage, Fuites, Dommages, Boyaux, Canalisations, Raccords
Flaque d'huile sous la machine

☐**Mat**
Dommages, Rectitude, Pliée, Bossée, Soudures, Fissures, Plaquettes usées ou manquantes,
Manque de lubrifiant, Bruit anormal
Chaine/Boyaux hydrauliques
Tension des Chaines, Usure, Rouille, Coincements

☐**Fourches/accessoires**
Butées, Dosserets, Tablier, Fissures,
Usures 10%, Dommages, Rectitude,
Dispositif de retenue, Goupilles de verrouillages

☐**Moteur/Organes de transmission**
Courroie, Radiateur, Fluide frein, Fuite
Niveau huile moteur et Transmission, Suintages,
Batterie & câble bien fixé, Niveau antigel

Inspection fonctions (essai) (Environnement)

☐**Cabine/Miroirs/Moteur, bruits anormaux**
Siège, Ceinture, Charte de capacité, Plaque de capacité, Notices danger, Pictogrammes,
Klaxon, Phares, feux, Indicateurs, Niveau de cabine,
Frein à main (témoins), Alarme, Démarrer Moteur

☐**Mat & Fourches**
Levage, Extension, Angle des fourches,
centrer les fourches, Goupilles des fourches
Indicateur d'extension,
Indicateur d'inclinaison du mat

☐**Transmission/Direction**
Direction gauche & droite, Freinage,
Conduite AV/AR, Avertisseurs de recule
Accélération, essai frein & maintiens du frein à main

Et tout autre élément spécifié par le constructeur.

Date	Hrs Machine	Nom de l'opérateur

Défectuosités :

Signature du surveillant :

À conserver pour 30 jours

À chaque utilisation : dois être inscrit

La date, les heures de la machine et le nom de l'opérateur

Tester les fonctions
inspecter la zone de travail
Utiliser les dispositifs de protection
Respecter les normes et directives en vigueur
Respecter la capacité maximum de l'équipement